

PR-800HD Roland

マルチフォーマット・ビデオプレゼンター

**映像演出に、高画質とストレスフリーの操作性を実現。
非圧縮1080/60Pをクイックレスポンスに再生。**

PR-800HDは高画質再生に対応したビデオプレゼンター、非圧縮1080/60Pのプログレッシブ映像をSDI/HDMIから同時出力します。ジャストタイミングで映像送出ができる「クイックレスポンス再生」を実現し、再生速度の自由なコントロールも実現。

さらに複数台の同期で多画面再生にも対応。大型化するデータの受け渡しもUSB3.0で高速データ転送。



(単位:円 / 消費税別)

PR-800HD	1日
レンタル料金	100,000

コンサート、スポーツの演出

PR-800HDの「クイックレスポンス再生」は、クリックから約0.1秒で映像の再生が可能。非圧縮、高画質な映像素材をイベントの進行にあわせてジャストタイミングで送出します。

展示会や常設映像の演出に

2スクリーン、3スクリーンといった映像演出も、複数代の同期再生で対応。展示会や常設展示施設、スタジアムなどの大型LEDにも対応します。長距離の映像伝送にも3G-SDIにより対応。より大型化するシーンにもスケーラブルに対応します。



● プレイモード画面

直感的な映像の選択&プレイバックを「クイックレスポンス再生」で実現。映像の再生スピードもスムーズに可変、ライブ中のタイミング調整も自由自在に。さらにループ再生や連続再生を駆使した再生シーケンスや日時単位での再生スケジュールプログラムも実行可能。



● エディットモード画面

様々なフォーマットのファイルやSDI/HDMI信号から映像素材を取り込み、プレイモードで再生するための準備を。再生する箇所の指定やループ再生、再生する順番のシーケンス、再生速度などの設定を組み合わせ、進行にあわせて再生方法の設定が可能。

製品概要

入出力 映像信号フォーマット	SDI	1920x1080/59.94p、1920x1080/59.94i、1920x1080/50p、1920x1080/50i、1280x720/59.94p、1280x720/50p、720x480/59.94p、720x480/59.94i、720x576/50p、720x576/50i		
	HDMI	1920x1080/59.94p、1920x1080/59.94i、1920x1080/50p、1920x1080/50i、1280x720/59.94p、1280x720/50p、720x480/59.94p、720x480/59.94i、720x576/50p、720x576/50i、1680x1050/60、1400x1050/60、1280x1024/60、1280x1024/75、1280x800/60、1280x800/75、1280x768/60、1280x768/75、1024x768/60、1024x768/75、800x600/60、800x600/75、640x480/60、640x480/75		
映像信号	入力端子	3G/HD/SD-SDI:BNCタイプ×1 ※SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M、259M-C準拠 HDMI(DVI-D):Type A(19ピン)×1 ※HDCP非対応 ※SDIとHDMIは選択		
	出力端子	3G/HD/SD-SDI:BNCタイプ×1 ※SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M、259M-C準拠 HDMI(DVI-D):Type A(19ピン)×1 ※HDCP非対応 ※HDTV系は同時出力、VESA系はHDMIのみ		
音声信号	入力端子	SDI(エンベデッド)、HDMI(エンベデッド)		
	出力端子	SDI(エンベデッド)、HDMI(エンベデッド)、D-sub 25ピン・タイプ×1(平衡出力×8、TASCAM DA-88相当) ヘッドフォン端子(ステレオ・ミニ・タイプ)×1		
インターフェイス	LANポート:10/100/1000Base-T×1、シリアル・ポート:RS-232C×1、USB3.0:Aタイプ×6、USB2.0:Aタイプ×2			
ディスプレイ出力	Analog RGB×1、DisplayPort×2			
外形寸法	W171×D437×H1375mm(モニター含まず)	電源	AC100V(50/60Hz)	
質量	9kg(モニター含まず)			